



EASY PZ - 145 VTR8P

Soluzioni Essenziali Basic Solutions Solutions essentielles Wesentliche Lösungen

Banchi Pizza serie EASY

Questa nuova serie di banchi per Pizzeria è stata progettata per offrire il massimo delle prestazioni utilizzando soluzioni essenziali ed economiche. La gamma è costituita da 6 modelli a 1, 2 e 3 vani refrigerati più cassettera neutra per contenitori 60x40, nelle versioni con gruppo incorporato o predisposto.

Comptoirs Pizza série EASY

Cette nouvelle série de comptoirs pour pizza a été projetée pour offrir les meilleures performances en utilisant des solutions simples, essentielles et économiques. La gamme se compose de 6 modèles à 1, 2, 3 portes réfrigérées et d'un caisson neutre pour tiroirs 60 x 40, dans les versions avec groupe incorporé ou prédisposé.

Pizza benches EASY range

This new range of pizza benches has been planned to offer our customers the highest performances using simple, essential and economic solutions. The range consists of 6 models with 1, 2, 3 refrigerated doors and non refrigerated chest of drawers for 60x40 containers, with incorporated refrigerating group or pre-arranged with separate condensing units.

Pizzatheken Reihe EASY

Diese neue Reihe von Pizzatheken ist geplant worden um die höchste Leistungen durch die Verwendung von wesentlichen und preiswerten Lösungen anzubieten. Die Reihe besteht aus 6 Modellen mit 1, 2 und 3 Türen und eine ungekühlte Schubladeneinheit für 60x40 Behälter, mit eingebautem Kühlaggregat oder voreingestellt für den Anschluß an Zentralkühlung.

Caratteristiche costruttive del Tavolo Refrigerato

•Costruzione interamente in acciaio inox Aisi 304 18/10 •interno con spigoli arrotondati e fondo stampato •spessore di isolamento 50 mm in poliuretano espanso ad alta densità senza CFC e HCFC •gruppo frigorifero ventilato •pannello di comando elettronico •dispositivi di sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici •aspirazione ed espulsione dell'aria di condensazione sul frontale •cruscotto anteriore apribile per la manutenzione ordinaria e la pulizia periodica del condensatore •porte con guarnizioni magnetiche ad incastro •supporti per guide e griglie facilmente smontabili senza ausilio di attrezzi •piedini in acciaio inox regolabili in altezza

Caractéristiques Constructives de la Table Réfrigérée

•La construction des tables est en acier inox AISI 304 18/10 •Angles intérieurs arrondis et fond moulé •Epaisseur d'isolation de 50 mm. en polyuréthane expansé avec haute densité sans CFC et HCFC. •Groupe frigorifique ventilé •Panneau de contrôle électronique •Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation complètement automatiques •Aspiration et expulsion de l'air de condensation sur la partie frontale du groupe •Tableau de bord antérieur fixé par charnières pour l'entretien ordinaire et le nettoyage périodique de l'unité de condensation •Portes avec joints magnétiques remplaçables par encastrément •Clayettes intérieures avec glissières anti-basculément réglables en hauteur sur supports amovibles sans outils •Pieds en acier inox réglables en hauteur

Refrigerated table building characteristics

•Construction in stainless steel Aisi 304 18/10 •inner side with rayed corners and moulded bottom •CFC and HCFC-free 50 mm thick insulation by high density polyurethane foam •air-cooled refrigerating unit •electronic control panel •Completely automatic defrost and evaporation of condense water •Front side suction and ejection of condensing air •Front panel fixed by hinges for ordinary maintenance and condensing unit periodical cleaning •doors with fitted magnetic gaskets •slide-way and wire-shelves supports easily removable without using tools •adjustable in height stainless steel feet

Baueigenschaften

•Konstruktion ganz aus rostfreiem Stahl AISI 304 18/10 •Innenseite mit abgerundeten Kanten und gestanzter Boden •50 mm Isolierung aus Polyurethanharze ohne CFC und HCFC •Umluftgekühltes Aggregat •Elektronische Schalttafel •Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung •Stirnseitige Einzug und Auslaß der Kondensationsluft •Aufklappbares Schaltbrett für die ordentliche Wartung und die periodische Säuberung des Kondensators •Türen mit eingeklemmten magnetischen Dichtungen •Innere Roste auf unkippsicheren höhenverstellbare Schienen mit Ständern, die ohne Hilfe von Werkzeugen entfernbar sind •In Höhe verstellbar Stahlfüße

MODELLO	Dimensioni	Capacità	Temp. interna	Classe	Potenza	Assorbimento	Gas	Peso
MODELE	Dimensions	Capacity	Internal temp.	Class	Power	Absorption	Gas	Weight
MODEL	Dimensions	Capacité	Temp. Intérieure	Classe	Puissance	Absorption	Gaz	Poids
MODELL	Abmessungen	Kapazität	Innentemperatur	Klasse	Leistung	Energieverbrauch	Kältemittel	Gewicht
	mm	lt	°C	°C	watt	watt	gas	kg
BNR PZ 92 VTR 1-6	1472x800x1390h	165	-2° +10°C	T +38° C Max	648	380	R404 A	288
BNR PZ 145 VTR 3-8	2000x800x1390h	358	-2° +10°C		812	510		403
BNR PZ 198 VTR 5-10	2530x800x1390h	551	-2° +10°C		1102	610		500

Le caratteristiche sono riferite al funzionamento in condizioni ASHRAE. / All characteristics follow ASHRAE working conditions standards.
Toutes caractéristiques se réfèrent au fonctionnement en conditions ASHRAE. / Alle Daten beziehen sich auf einen Betrieb in ASHRAE Bedingungen.

Caratteristiche costruttive della Vetrina Refrigerata

•Costruzione interamente in acciaio inox Aisi 304 18/10 •interno con spigoli arrotondati •isolamento in poliuretano espanso con densità di 42 kg./mc senza CFC ed HCFC •gruppo refrigerante statico •pannello di comando elettronico •protezione superiore composta da vetri piani

Caractéristiques Constructives de la Vitrine Réfrigérée

•La construction des vitrines est en acier inox AISI 304 18/10 •Angles intérieurs arrondis •Isolation en polyuréthane expansé avec densité de 42 kg./mc sans CFC et HCFC •Groupe frigorifique statique •Panneau de contrôle électronique •protection supérieure avec vitre plat.

Refrigerated show-case building characterics

•Show-cases are built in Stainless Steel AISI 304 18/10 •Inner side with rayed corners •CFC and HCFC-free insulation by polyurethane foam with density 42 kg. cm •Static cooling •Electronic control panel •Upper protection is with plain glass

Baueigenschaften der gekühlten Vitrine

•Konstruktion ganz aus rostfreiem Stahl AISI 304 18/10 •Innenseite mit abgerundeten Kanten •Isolierung aus Polyurethanharze ohne CFC und HCFC mit 42 kg./mc Dichte •Statisches Aggregat •Elektronische Schalttafel •Oberes flaches Schutzglas

Soluzioni al massimo

Top solutions

Solutions au top

Beste Lösungen



Banchi Pizza serie PROFESSIONAL

I banchi per Pizzeria serie Professional nascono dall'esigenza di ottimizzare gli spazi avendo comodamente a disposizione tutti quegli strumenti che consentano di preparare un'ottima pizza partendo da ingredienti correttamente conservati e protetti. Sono disponibili il banco pizza completo o soltanto alcuni suoi elementi. Il banco pizza è composto da: un tavolo refrigerato a 1, 2, 3 o 4 porte con temperature da -2°C a +10°C; da una cassettera neutra a due o sette cassetti per contenitori 60x40; da un piano in granito per la preparazione della pizza; da una vetrina refrigerata autonoma con temperature da +2°C a +10°C per la conservazione dei condimenti. La gamma prevede modelli con gruppo refrigerante incorporato oppure predisposto con unità condensatrice remota. Le vetrine refrigerate sono disponibili in cinque lunghezze ed in due profondità per l'alloggiamento dei diversi contenitori Gastronorm.

Pizza Benches PROFESSIONAL range

The pizza benches PROFESSIONAL range arise from the need to optimize spaces and to have all the tools within easy reach to allow the preparation of a good pizza, starting with correctly preserved and sheltered ingredients. Our clients are given the choice between a complete bench or the purchase of just some elements in order to better personalize their own pizza-shop. The pizza bench consists of a refrigerated table with 1, 2, 3 or 4 doors with temperature range from -2°C +10°C; a non refrigerated chest of two or seven drawers for 60x40 containers to preserve pizza-doughs, a granite working-top to prepare the mixture and the pizza filling; and an independent refrigerated show-case, with temperature from +2°C +10°C, for the different ingredients and condiments preservation. All models are available with built-in refrigerated unit or pre-arranged with separate condensing unit. Refrigerated show-cases are produced in five lengths and in two different depths for the housing of the different Gastronorm containers.

Comptoirs et Vitrines Pizza Série PROFESSIONAL

L'idée des comptoirs pour pizzeria est née de l'exigence d'utiliser au mieux les espaces et avoir aisément à disposition tous les instruments nécessaires à préparer une bonne pizza, à partir des ingrédients conservés et protégés correctement. Dans le but de mieux personnaliser sa propre pizzeria, notre client peut choisir entre le comptoir complet ou quelque module seulement. Le comptoir pour pizza est composé d'une table réfrigérée à 1, 2, 3 ou 4 portes avec température de -2° à +10°; d'un caisson neutre à deux ou sept tiroirs 60 x 40 pour les bacs à pâtons; d'un dessus en granit pour l'exécution du pétrissage et la préparation de la pizza; d'une vitrine réfrigérée indépendante avec température de +2 à +10° C pour la conservation des différents ingrédients et condiments. Tous les modèles sont disponibles avec groupe frigorifique logé ou prédisposé pour groupe frigorifique à distance. Les vitrines réfrigérées sont disponibles en cinq longueurs et deux profondeurs pour le logement des bacs Gastronorm.

Pizzatheken Reihe PROFESSIONAL

Die Pizzatheken Reihe Professional entstehen aus dem Bedürfnis, den zur Verfügung stehende Raum optimal zu gestalten und alle Mittel griffbereit zu haben, die sowohl die Zubereitung einer guten Pizza als auch die korrekte Konservierung ihrer Zutaten erlauben. Man kann zwischen der Lieferung der vollständigen Ausführung und der nur mit einigen Elementen wählen.

Die vollständige Pizzatheke besteht aus einem gekühlten Arbeitstisch mit 1, 2, 3 oder 4 Türen mit Temperatur von -2°C bis +10°C, aus einer ungekühlten Schubladeneinheit mit zwei oder sieben Schubladen für 60x40 Behälter, aus einer Arbeitsplatte aus Granit für die Verarbeitung der Pizza und aus einer selbstständigen gekühlten Vitrine mit Temperatur von +2°C bis +10°C für die Bewahrung der Zutaten. Alle Ausführungen sind verfügbar mit eingebautem Kühlaggregat oder voreingestellt mit Fernaggregat. Die gekühlte Vitrinen für die Einordnung von Gastronorm Behälter werden in fünf verschiedener Längen und zwei Tiefe angefertigt.

Caratteristiche costruttive del Tavolo Refrigerato

- Costruzione interamente in acciaio inox Aisi 304 18/10
- interno con spigoli arrotondati e fondo stampato
- spessore di isolamento 50 mm in poliuretano espanso ad alta densità senza CFC e HCFC
- gruppo frigorifero di tipo monoblocco facilmente estraibile e sostituibile in utenza
- refrigerazione ventilata realizzata con un innovativo sistema indiretto di distribuzione dell'aria in grado di garantire una perfetta uniformità di temperatura
- pannello di comando elettronico
- dispositivi di sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici
- aspirazione ed espulsione dell'aria di condensazione sul frontale
- cruscotto anteriore apribile per la manutenzione ordinaria e la pulizia periodica del condensatore
- porte con guarnizioni magnetiche ad incastro
- supporti per guide e griglie facilmente smontabili senza ausilio di attrezzi
- sono disponibili come optional dei telai estraibili su guide telescopiche per la movimentazione dei contenitori pizza
- piedini in acciaio inox regolabili in altezza

Refrigerated Table Building Characteristics

- Tables are constructed in Stainless Steel AISI 304 18/10
- Inner side with rayed corners and moulded bottom
- CFC and HCFC-free 50 mm thick insulation by high density polyurethane foam
- mono-block refrigerating unit easily extractable and replaceable for maintenance
- air-cooled refrigeration with an innovative indirect system of air distribution to guarantee a perfect uniformity of temperature
- Electronic control panel
- Completely automatic defrost and evaporation of condense water
- Front side suction and ejection of condensing air
- Front panel fixed by hinges for ordinary maintenance and condensing unit periodical cleaning
- Self closing doors with fitted magnetic gaskets
- slide-way and wire-shelves supports easily removable without using tools
- Extractable frames on telescopic slides for the easy moving of pizza containers are available on request
- Adjustable in height Stainless Steel feet



PZ 92



PZ - 126 VTR2C - 8C



Caractéristiques Constructives de la Table Réfrigérée

- La construction des tables est en acier inox AISI 304 18/10
- Angles intérieurs arrondis et fond moulé
- Epaisseur d'isolation de 50 mm. en polyuréthane expansé avec haute densité et sans CFC et HCFC
- Groupe frigorifique du type 'mono-block' facilement extractible et remplaçable
- réfrigération ventilée réalisée avec un système innovant de distribution indirecte de l'air apte à garantir une parfaite uniformité de température
- Panneau de contrôle électronique
- Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation complètement automatiques
- Aspiration et expulsion de l'air de condensation sur la partie frontale du groupe
- Tableau de bord antérieur fixé par charnières pour l'entretien ordinaire et le nettoyage périodique de l'unité de condensation
- Portes auto fermantes avec joints magnétiques remplaçables par encastrement
- Clayettes intérieures avec glissières anti-basculement réglables en hauteur sur supports amovibles sans outils
- Disponibilité, sur demande, des châssis extractibles sur glissières télescopiques pour un plus simple usage des bacs à pizza
- Pieds en acier inox réglables en hauteur

Baueigenschaften des gekühlten Arbeitstischs

- Konstruktion ganz aus rostfreiem Stahl AISI 304 18/10
- Innenseite mit abgerundeten Kanten und gestanzter Boden
- 50 mm Isolierung aus Polyurethanharze ohne CFC und HCFC
- Monoblock-Aggregat vom Benutzer leicht ausziehbar und ersetzbar
- Umluftkühlung, die durch einen indirekten System von Lufterteilung eine vollkommene Temperatur-Gleichförmigkeit garantiert
- Elektronische Schalttafel
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Stirnseitige Einzug und Auslaß der Kondensationsluft
- Aufklappbares Schaltbrett für die ordentliche Wartung und die periodische Säuberung des Kondensators
- Türen mit eingeklemmten magnetischen Dichtungen
- Innere Roste auf unkippsicheren höhenverstellbare Schienen mit Ständer die ohne Hilfe von Werkzeugen entfernen sind
- Für die Bewegung der Pizzabehälter stehen auch ausziehbaren Rahmen auf teleskopischen Schienen zur Verfügung (Extra)
- In Höhe verstellbar Stahlfüße

MODELLO	Dimensioni	Capacità	Temp. interna	Classe	Potenza	Assorbimento	Gas	Peso
MODELE	Dimensions	Capacity	Internal temp.	Class	Power	Absorption	Gas	Weight
MODEL	Dimensions	Capacité	Temp. Intérieure	Classe	Puissance	Absorption	Gaz	Poids
MODELL	Abmessungen	Kapazität	Innentemperatur	Klasse	Leistung	Energieverbrauch	Kältemittel	Gewicht
	mm	lt	°C	°C	watt	watt	gas	kg
GNR PZ 92	926x700x1255h	264	0° +10°C	T +43° C Max	648	380	R404 A	154
BNR PZ 92 VTR 1-6	1472x800x1390h	165	-2° +10°C	T +43° C Max	648	380	R404 A	288
BNR PZ 145 VTR 1-6	1472x800x1390h	358	-2° +10°C		812	510		298
BNR PZ 145 VTR 3-8	2000x800x1390h	358	-2° +10°C		812	510		403
BNR PZ 198 VTR 3-8	2000x800x1390h	551	-2° +10°C		1102	610		392
BNR PZ 145 VTR 5-10	2530x800x1390h	358	-2° +10°C		812	510		512
BNR PZ 198 VTR 5-10	2530x800x1390h	551	-2° +10°C		1102	610		500
BNR PZ 251 VTR 5-10	2530x800x1390h	744	-2° +10°C		1323	715		497
BNP PZ 126 VTR 2-7	1810x800x1390h	358	-2° +10°C		T +43° C Max	812		510
BNP PZ 179 VTR 2-7	1810x800x1390h	551	-2° +10°C	1102		610	348	
BNP PZ 126 VTR 4-9	2340x800x1390h	358	-2° +10°C	812		510	456	
BNP PZ 179 VTR 4-9	2340x800x1390h	551	-2° +10°C	1102		610	456	
BNP PZ 232 VTR 4-9	2340x800x1390h	744	-2° +10°C	1323		715	445	

BNR - con gruppo frigorifero incorporato /with incorporated refrigerating group / avec groupe frig. inclus / mit eingebautem Kühlaggregat
 BNP - predisposto per gruppo frigorifero remoto / pre-arranged for refrigerating unit at distance / prédisposé pour groupe frig. à distance / voreingestellt für Fernkühlaggregat
 Le caratteristiche sono riferite al funzionamento in condizioni ASHRAE. / All characteristics follow ASHRAE working conditions standards.
 Toutes caractéristiques se réfèrent au fonctionnement en conditions ASHRAE. / Alle Daten beziehen sich auf einen Betrieb in ASHRAE Bedingungen.



Pannello frontale banco refrigerato apribile
 Refrigerated bench hinged front panel
 Panneau frontal du comptoir réfrigéré sur charnières
 Aufklappbares Frontpaneel der gekühlten Theke



Pannello frontale apribile tavoli predisposti
 Pre-arranged working tables hinged front panel
 Panneau frontal des tables prédisposées sur charnières
 Aufklappbares Frontpaneel der voreingestellte-Arbeitstische



Fondo interno stampato
 Internal moulded bottom
 Fond intérieur moulé
 Gestanzter Innenboden



Piedini Inox regolabili
 Adjustable in height stainless steel feet
 Pieds en inox réglables en hauteur
 In Höhe verstellbare Stahlfüße



Massima capacità di stoccaggio
 Maximum storage capacity
 Capacité de conservation supérieure
 Maximale Lagerungskapazität



Guide antiribaltamento
 Anti-tilt slide-ways
 Glissières anti-renversement
 Anti-Umsturz Schienen



Telaio estraibile per contenitori
 Extractible frame for containers
 Châssis extractible pour bacs
 Ausziehbares Rahmen für Behälter



Cassetti per contenitori
 Drawer for containers
 Tiroir pour bacs
 Schublade für Behälter



Pannello di controllo
 Control panel
 Panneau de contrôle
 Schalttafel



Abbinamento con vetrina
 Combination with refrigerated show case
 Combinaison avec vitrine réfrigérée
 Zusammensetzung mit Kühltheke





VTR 2P



VTR 2C



VTR 8C



VTR 8P

Caratteristiche costruttive della Vetrina Refrigerata

•Costruzione interamente in acciaio inox Aisi 304 18/10 •interno con spigoli arrotondati •isolamento in poliuretano espanso con densità di 42 kg.mc senza CFC ed HCFC •gruppo refrigerante statico •pannello di comando elettronico •disponibili con lunghezze 1472, 1810, 2000, 2340 e 2530 mm e con profondità 305 e 365 mm •protezione superiore con vetro curvo oppure composta da vetri piani

Refrigerated Show-cases Building Characteristics

•Show-cases are built in Stainless Steel AISI 304 18/10 •Inner side with rayed corners •CFC and HCFC-free insulation by polyurethane foam with density 42 kg. cm •Static cooling •Electronic control panel •Refrigerated show-cases are available with lengths 1472, 1810, 2000, 2340, 2530 mm and with depths 305 and 365 mm •Upper protection is proposed either in curved or in plain glass.

Caractéristiques Constructives de la Vitrine Réfrigérée

•La construction des vitrines est en acier inox AISI 304 18/10 •Angles intérieurs arrondis •Isolation en polyuréthane expansé avec densité de 42 kg. mc sans CFC et HCFC •Groupe frigorifique statique •Panneau de contrôle électronique •Les longueurs disponibles sont 1472, 1810, 2000, 2340 et 2530 mm et les profondeurs sont 305 et 365 mm •La protection supérieure en vitre est proposée en version avec vitre bombé ou avec vitre plat

Baueigenschaften der gekühlte Vitrine

•Konstruktion ganz aus rostfreiem Stahl AISI 304 18/10 •Innenseite mit abgerundeten Kanten •Isolierung aus Polyurethanharze ohne CFC und HCFC mit 42 kg.mc Dichte •Statisches Aggregat •Elektronische Schalttafel •In den Längen 1472, 1810, 2000, 2340 und 2530 mm und Tiefen 305 und 365 mm verfügbar •Oberes Schutzglas flach oder abgerundet

MODELLO	Dimensioni	Capacità	Temp. interna	Classe	Potenza	Assorbimento	Gas	Peso
MODELE	Dimensions	Capacity	Internal temp.	Class	Power	Absorption	Gas	Weight
MODEL	Dimensions	Capacité	Temp. Intérieure	Classe	Puissance	Absorption	Gaz	Poids
MODELL	Abmessungen	Kapazität	Innentemperatur	Klasse	Leistung	Energieverbrauch	Kältemittel	Gewicht
	mm	lt	°C	°C	watt	watt	gas	kg

VETRINE - SHOW CASES - VITRINE - VITRINEN								
VTR 1	1472x310x394h	32	+2° +10°C	ST +38° C Max	330	150	R134 a	40
VTR 2	1810x310x394h	42	+2° +10°C		330	150		48
VTR 3	2000x310x394h	48	+2° +10°C		330	150		53
VTR 4	2340x310x394h	59	+2° +10°C		330	150		63
VTR 5	2530x310x394h	65	+2° +10°C		330	150		68
VTR 6	1472x365x394h	40	+2° +10°C		330	150		42
VTR 7	1810x365x394h	53	+2° +10°C		330	150		50
VTR 8	2000x365x394h	60	+2° +10°C		330	150		56
VTR 9	2340x365x394h	74	+2° +10°C		330	150		67
VTR 10	2530x365x394h	81	+2° +10°C		330	150		73

Le caratteristiche sono riferite al funzionamento in condizioni ASHRAE. / All characteristics follow ASHRAE working conditions standards.
Toutes caractéristiques se réfèrent au fonctionnement en conditions ASHRAE. / Alle Daten beziehen sich auf einen Betrieb in ASHRAE Bedingungen.