

Lavabicchieri Glasswashers



UNO CLQ



UNO CLT



DUE ACLQ

Caratteristiche tecniche:
 - Esecuzione in AISI 304 - 18/10
 - Dosatore brillantante incorporato
 - Caricatore automatico
 - Tasto per risciacquo a freddo
 - Microsicurezza porta
 - Comandi laterali

Technical data:
 - AISI 304 - 18/10 frame
 - Included rinse-aid injector
 - Automatic loading
 - Cold rinsing button
 - Door safety microswitch
 - Side control panel

Modelli / Models		UNO CLQ - CLT	DUE ACLQ
Dimensioni	Sizes	455x475x570	505x525x680
Cesto	Rack size	350x350 Ø 360	400x400
Alimentazione	Electrical feeding	1 x 230V - 50Hz	1 x 230V - 50Hz
Ciclo	Hourly cycles	120"	120"
Produzione oraria	Hourly production	800/1000	1000/1200
Pompa lavaggio	Washing pump power	Kw 0,22	Kw 0,45
Boiler lt.	Boiler capacity	5	5,5
Altezza utile	Clearance	190	300

Lavabicchieri Glasswashers

Caratteristiche tecniche:
 - Esecuzione in AISI 304 - 18/10
 - Dosatore brillantante incorporato
 - Caricatore automatico
 - Tasto per risciacquo a freddo
 - Microsicurezza porta

Technical data:
 - AISI 304 - 18/10 frame
 - Included rinse-aid injector
 - Automatic loading
 - Cold rinsing button
 - Door safety microswitch



ELITE N 350

Modelli / Models		N350 - N360	NA 400 - NA410
Dimensioni	Sizes	455x475x570	475x525x740
Cesto	Rack size	350x350 Ø 360	400x400 Ø 410
Alimentazione	Electrical feeding	1 x 230V - 50Hz	1 x 230V - 50Hz
Ciclo	Hourly cycles	120"	120"
Produzione oraria	Hourly production	800	1000
Pompa lavaggio	Washing pump power	Kw 0,22	Kw 0,45
Boiler lt.	Boiler capacity	5	5,5
Altezza utile	Clearance	180/240	290



ELITE N 360



ELITE N 400



ELITE N 410

Lavastoviglie Dishwashers



ELITE N 410



ELITE N 400



ELITE N 500 - 500/3

- Caratteristiche tecniche:
- Esecuzione in AISI 304 - 18/10
 - Dosatore brillantante incorporato
 - Caricamento automatico
 - Tasto per risciacquo a freddo
 - Microsicurezza porta

- Technical data:
- AISI 304 - 18/10 frame
 - Included rinse-aid injector
 - Automatic loading
 - Cold rinsing button
 - Door safety microswitch

Modelli / Models		NA 400 - NA410	N500 - N500/3
Dimensioni	Sizes	475x525x740	590x600x820
Cesto	Rack size	400x400 Ø 410	500x500
Alimentazione	Electrical feeding	1 x 230V - 50Hz	1 x 230V - 50Hz 400-50-3N
Ciclo	Hourly cycles	120"	120"/140"
Produzione oraria	Hourly production	1000	540/270
Pompa lavaggio	Washing pump power	Kw 0,45	Kw 0,45
Boiler lt.	Boiler capacity	5,5	8
Altezza utile	Clearance	290	320

Lavastoviglie Dishwashers



Quattro SA



Quattro SB

- Caratteristiche tecniche:
- Dosatore brillantante incorporato
 - Tasto per risciacquo a freddo
 - Filtro integrale vasca e doppia girante

- Technical data:
- Included rinse-aid injector
 - Cold rinsing button
 - Tank integral filter, double wash and rinse arms

Modelli / Models		Quattro SA	Quattro SB
Dimensioni	Sizes	590x670x1330	590x675x1330
Cesto	Rack size	500x500	500x500
Alimentazione	Electrical feeding	400-50-3N	400-50-3N
Ciclo	Hourly cycles	75"/150"	120"/140"
Produzione oraria	Hourly production	864/432	540/270
Pompa lavaggio	Washing pump power	Kw 1,5 (2x0,75)	Kw 0,75
Boiler lt.	Boiler capacity	9	8
Altezza utile	Clearance	365	365

Lavastoviglie a capote Hood lift dishwashers



SEI 2P



SEI 1P

Modelli / Models		Sei 1P	Sei 2P/S	Sei 2P
Dimensioni	Sizes	630x780x1460	630x780x1460	630x780x1460
Cesto	Rack size	500x500	500x500	500x500
Alimentazione	Electrical feeding	400-50-3N	400-50-3N	400-50-3N
Ciclo	Hourly cycles	90"/180"	60"/120"	60"/120"/180" continuo
Produzione oraria	Hourly production	720/360	1080/540	1080/540/360
Pompa lavaggio	Washing pump power	Kw 0,75	Kw 1,5 (2x0,75)	Kw 1,5 (2x0,75)
Boiler lt.	Boiler capacity	9	9	9
Altezza utile	Clearance	430	430	430

- Caratteristiche tecniche:
- Dosatore brillantante incorporato
 - Avvio ciclo a chiusura capot
 - Filtri di superficie

- Technical data:
- Included rinse-aid injector
 - Hood opening safety device
 - Surface filters

