

SV38DIGIT

SV45DIGIT



CONFEZIONATRICI AD ASPIRAZIONE ESTERNA

Le confezionatrici sottovuoto sono macchine costruite totalmente in acciaio inox atte a far fronte a qualsiasi tipo di confezionamento alimentare, (salumi, formaggi, carni etc...) rendendosi indispensabili per attività commerciali nelle quali l'affidabilità e la completezza dell'apparecchiatura utilizzata rivestono un ruolo fondamentale. Lo sviluppo della nuova linea di confezionatrici **sottovuoto ad aspirazione esterna** ha offerto una risposta concreta e mirata ad un mercato in fase evolutiva nel quale il risparmio di tempo per la preparazione dei vari prodotti ed il risparmio sulla conservazione degli stessi sono l'obiettivo che l'utilizzatore si impone di raggiungere.

- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Pannello dei comandi digitale
- Comando elettronico di avviamento
- Saldatura automatica con sensore
- Saldatura programmabile
- Sensore di controllo del vuoto
- Pompa autolubrificante
- Buste per sottovuoto disponibili nelle misure da 150 mm a 400 mm.

EXTERIOR INTAKE VACUUM PACKERS

The vacuum packers, totally built in stainless steel, are suitable to handle any type of food packaging like pork salted meat, cheese, meat, etc. making themselves indispensable for commercial activities in which the reliability and the integrity of the used equipment assume a key role.

The development of the new line of **exterior intake vacuum packers** has given a concrete and targeted answer to a market in a growth phase in which the saving in time for the preparation of the various products and the saving in their preservation are the targets that the user is striving to reach.

- Body in stainless steel AISI 304
- Digital drives panel
- Starting electronic control
- Automatic welding with sensor
- Programmable welding
- Sensor for vacuum control
- Autolubricating pump
- Bags are available for size: from 150 mm to 400 mm.

MODELLO MODEL	DIMENSIONI (LxPxH) DIMENSIONS (LxDxH)	BARRA SALDANTE SEALING BAR	POTENZA MAX MAX POWER	PORTATA POMPA PUMP CAPACITY	TENSIONE VOLTAGE	PESO WEIGHT
SV38DIGIT	400x155x115 mm	380 mm	0,45 Kw	15 l/m	230 V 50 Hz	Kg. 9
SV45DIGIT	470x155x125 mm	450 mm	0,70 Kw	25 l/m	230 V 50 Hz	Kg. 13

CF400



CF400C



CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO A CAMPANA

Costruite interamente in **acciaio inox**, sono estremamente facili da usare. La camera del vuoto è costruita con **vasche stampate**. Le barre saldanti sono **rimovibili** e facilitano la pulizia senza perdite di tempo. Questi nostri modelli, dotati di scheda elettronica. Sono equipaggiate con pompe del vuoto lubrificate ed hanno un programma per il rodaggio e la manutenzione della pompa stessa. Utilizzando buste goffrate possono confezionare anche esternamente alla camera del vuoto.

OPZIONI:

Controbarra con possibilità inserimento lettere e numeri, per imprimere data o nome del cliente sulla busta.

Barra saldante con taglio busta.

Gas inerte, per confezionare in atmosfera modificata.

- Barra saldante completamente asportabile per una facile pulizia.
- Barra saldante con fermobusta.
- Apertura campana 80°, per facilitare il posizionamento di grandi volumi e per una facile pulizia.
- No molle a gas.
- Ruote inox di serie su macchine carrellate.
- Pianale carrozzeria inox.
- Tripla intensità di saldatura, per vari spessori di buste, fino a buste in alluminio.
- Saldatura larga 8mm.
- Vasca completamente asportabile.

FLARED VACUUM PACKERS

These vacuum packers are totally built in **stainless steel** and are easy to handle. The vacuum basins are **moulded**; the sealing bars are easy to be clean thanks to the **removable pivots**.

These models are equipped with electronic card, that warns when you need technical assistance, and with lubricated vacuum pumps (by Busch) that have a program for their own maintenance.

OPTIONS:

Counter – sealing with possibility to insert letters and numbers, to impress date and customer's name on the envelope.

Sealing bar with envelope cutting.

Inert gas to pack in modified atmosphere.

- Sealing bar completely removable for an easy clean
- Sealing bar fixing the envelope before sealing it.
- To facilitate the positioning of big volumes and to easily clean, the chamber opening is 80°
- Without gas springs.
- Standard stainless steel wheels on tracked machines.
- Stainless Steel level surface.
- Triple sealing intensity for different envelopes thickness, till aluminium envelopes.
- Sealing width 8mm.
- Tank completely removable.

MODELLO MODEL	DIM. EST. (LxPxH) DIM. EXT. (LxDxH)	DIM. INT. (LxPxH) DIM. INT. (LxDxH)	BARRA SALDANTE SEALING BAR	POMPA VUOTO VACUUM PUMP	TENSIONE VOLTAGE	PESO WEIGHT
CF28V	500x350x280 mm	300x90x215 mm	280 mm	10 m ³	230 V	Kg. 36
CF26	480x330x400 mm	385x280x150 mm	260 mm	10 m ³	230 V	Kg. 35
CF30	460x370x400 mm	370x320x150 mm	300 mm	10 m ³	230 V	Kg. 36
CF40	475x555x460 mm	440x420x190 mm	400 mm	20 m ³	230 V	Kg. 60
CF40C	475x555x830 mm	440x420x190 mm	400 mm	20 m ³	230 V	Kg. 73
CF45C	725x540x950 mm	590x470x200 mm	450 mm	45 m ³	380 V	Kg. 105
CF46/2C	790x630x950 mm	720x480x200 mm	460/2 mm	45 m ³	380 V	Kg. 120