

EASY 300
EASY 1300

PORZIONATRICI ► ARROTONDATRICI
DIVIDER ► ROUNDING MACHINES

EASY 300



EASY 1300



EASY 300 TR - EASY 300 MN

EASY 1300 MN - EASY 1300 TR

PORZIONATRICI ► ARROTONDATRICI

DIVIDER ► ROUNDING MACHINES



► Le nuove macchine EASY 300 ed EASY 1300 sono composte da una porzionatrice P030 da 30 kg e dall'arrotondatrice PAL 300 o PAL 1300. Inserendo 30kg di pasta appena prodotta non lievitata è possibile ottenere direttamente palline di pasta da 20 fino a 300 grammi con la EASY 300 e da 30 fino a 800 grammi con la EASY 1300. È sufficiente cambiare i coni nella spezzatrice ed impostare la misura della grammatura prescelta. La pallina ottenuta è particolarmente pressata e senza aria all'interno ed è pronta per passare alla successiva fase di lievitazione. Il peso della pallina può avere uno scostamento massimo del 5-10%. La differenza dipende dalla quantità di impasto che c'è nella tramoggia. Per mantenere la pressione è possibile caricare continuamente la macchina. Hanno una produttività molto elevata, da 600 a 3000 palline ora. Costruite a norma 2004/108 CEE - 98/37 CEE - 89/109 CEE e marcate CE.

► The new machines EASY 300 and EASY 1300 include a 30kg P030 divider and a rounding machine PAL 300 or PAL 1300. Putting 30kg of unleavened dough in the feeder it is possible to obtain rounded portions of dough from gr 20 till gr 300 with the machine EASY 300 and rounded portions of dough from gr 30 till gr 800 with the machine EASY 1300. It is enough to change the extrusion cone into the divider and choose the correct weight size. The quality of the rounding portion is very high and very well pressed without inside air and they are ready for the leavening phase. The portion weight must have 5-10% difference. This difference is due to the dough quantity inside the spiral. To maintain the pressure it is possible to add continuously the dough in the hopper. These machines have a high output, from 600 to 3000 rounded portions/hour. According to 2004/108 EEC - 98/37 EEC - 89/109 EEC - CE regulations.

Grammatura

Output

20gr - 300gr

20gr - 300gr

30gr - 800gr

30gr - 800gr



ISO 9001:2000 Cert.Nr 1367/1

Mod	Dimensioni cm	Peso kg	Allacciamento elettrico	Capacità lt	Potenza watt
Mod	Dimensions cm	Weight kg	Electrical connection	Capacity lt	Power watt
EASY 300 MN	55x110x140	136	230x50x1	30	1050
EASY 300 TR	55x110x140	136	400x50x3	30	1200
EASY 1300 MN	59x113x160	180	230x50x1	30	1400
EASY 1300 TR	59x113x160	180	400x50x3	30	1400

PAL 300

ARROTONDATRICE

ROUNDING MACHINE



ARROTONDATRICE

ROUNDING MACHINE

PAL 300



La **PAL 300** è in grado, senza apportare alcun cambiamento o sostituzione di particolari accessori, di arrotondare pezzi da gr **10** sino a pezzi da gr **300** in continuazione (anche con grammatura mista) con una produzione oraria media di circa **3500/4000** pezzi.

La **PAL 300** ha il pregio di operare senza scaldare il prodotto ed i componenti meccanici della macchina. E' stata progettata e costruita con materiali selezionati, conformemente a quanto prescritto dalla normativa **CE**. In caso di necessità, è possibile applicare il nastro trasportatore, sia in entrata che in uscita. Contenitore in plastica non incluso.

*Without changes or substitution of particular accessories, the machine can continuously round off pieces from **10** to **300** gr. (also with mixed injection capacity) with an average production of about **3.500/4.000** pieces.*

*The machine has the merit of operating without warming neither the product nor the mechanical components of the machine. It has been designed and manufactured with selected materials, complying with **CE** norms. An input and/or output conveyor belt can be applied in case of need. Plastic container not included.*

MODELLO MODEL	PAL 300 MN	PAL 300 TR
PESO NETTO NET WEIGHT	47	47
VOLT VOLT	230/1/50	400/3/50
POTENZA WATT POWER WATT	500	650
N° GIRI MOTORE MOTOR RPM	50	50
DIMENSIONI CM. DIMENSION CM.	50x30x80	50x30x80



ISO 9001 Cert.Nr 1367/1

PAL 1300

ARROTONDATRICE

ROUNDING MACHINE



ARROTONDATRICE

ROUNDING MACHINE

PAL 1300



La **PAL 1300** è in grado, senza apportare alcun cambiamento o sostituzione di particolari accessori, di arrotondare pezzi da gr **20** sino a pezzi da gr **1300** in continuazione (anche con grammatura mista) con una produzione oraria media di circa **3500/4000** pezzi.

La **PAL 1300** ha il pregio di operare senza scaldare il prodotto ed i componenti meccanici della macchina. E' stata progettata e costruita con materiali selezionati, conformemente a quanto prescritto dalla normativa **CE**. In caso di necessità, è possibile applicare il nastro trasportatore, sia in entrata che in uscita. Contenitore in plastica non incluso.

*Without changes or substitution of particular accessories, the machine can continuously round off pieces from **20** to **1300** gr. (also with mixed injection capacity) with an average production of about **3.500/4.000** pieces.*

*The machine has the merit of operating without warming neither the product nor the mechanical components of the machine. It has been designed and manufactured with selected materials, complying with **CE** norms. An input and/or output conveyor belt can be applied in case of need. Plastic container not included.*

MODELLO MODEL	PAL 1300 MN	PAL 1300 TR
PESO NETTO NET WEIGHT	120	120
VOLT VOLT	230/1/50	400/3/50
POTENZA WATT POWER WATT	850	850
N° GIRI MOTORE MOTOR RPM	50	50
DIMENSIONI CM. DIMENSION CM.	44x70x95	44x70x95



ISO 9001 Cert.Nr 1367/1