

### Abbinato 12TRL



Macchina di dimensioni contenute ma dalle grandi prestazioni, realizzata in alluminio lucidato, per uso professionale. Caratteristiche tecniche a normative CE. Parti interne completamente estraibili per consentire un lavaggio completo dei singoli pezzi. Grattugia con rullo in alluminio anodizzato con dentini in acciaio inox per efficace lavorazione dei prodotti.

*Professional high-performance mincer with grater. CE system.*

Motoriduttore a bagno d'olio  
Tramoggia Rotonda. Vaschette Inox  
Motore HP 1 Trifase-monofase  
Produzione Tritacarne 160Kg/h. Produzione Grattugia 40 Kg/h  
Giri Motore 1400. Giri Elica 220. Peso 24 Kg

### Abbinato 22AE



Macchina professionale di elevate prestazioni, ideale per l'utenza che necessita di una produzione oraria cospicua di macinato. Realizzata in acciaio inox. Caratteristiche tecniche a normative CE. Parti interne completamente estraibili per consentire un lavaggio completo dei singoli pezzi.

L'adozione di maniglie ad aggancio rapido rende semplice e veloce l'operazione di smontaggio e montaggio del gruppo macinazione

*Professional high-performance mincer with grater. CE system.*

Motore Elettrico HP 1,1  
Monofase 230V-50Hz / Trifase 230-400V  
Produzione Grattugia 40 Kg/h. Produzione Tritacarne 300 Kg/h. Peso 26Kg.

### Abbinato 22AT



Macchina professionale di elevate prestazioni, ideale per l'utenza che necessita di una produzione oraria cospicua di macinato. Realizzata in acciaio inox.

Caratteristiche tecniche a normative CE. Parti interne completamente estraibili per consentire un lavaggio completo dei singoli pezzi.

Questo abbinato, oltre a possedere una struttura carenata particolarmente solida, consente di separare il gruppo di macinazione dal motore affinché possa essere collocato in una cella frigorifera anche senza la pulizia dei residui di macinato.

*Professional high-performance mincer with grater. CE system.*

Carrozzeria acciaio inox Motoriduttore con ingranaggi a quaterna a bagno d'olio  
Invertitore di marcia  
Motore HP1,5 230/400V. trifase - Motore HP 1,5 230V. monofase  
Produzione tritacarne: 300 kg./h. Produzione grattugia: 40 kg./h.  
Giri motore: 1400 Giri elica: 174 Giri rullo: 900 Peso macchina: 43 kg.  
Misure d'ingombro: - lunghezza 550 mm. - larghezza 350 mm, - altezza 480 mm.

### Tritacarne Mod.12S



Macchina di dimensioni contenute ma dalle grandi prestazioni, realizzata in alluminio lucidato, per uso professionale. Caratteristiche tecniche a normative CE. Parti interne completamente estraibili per consentire un lavaggio completo dei singoli pezzi.

*Professional high-performance meatgrinder. CE system.*

Motoriduttore a bagno d'olio Tramoggia rotonda Vaschetta carne inox  
Motore HP 1(0,75 Kw) 230/400V. trifase  
Motore HP 1(0,75 Kw) 230V. monofase  
Produzione oraria: 160 kg.  
Giri motore: 1400 Giri elica: 220 Peso: 20 kg.  
Misure d'ingombro: -base, compresa bacinella, 540x250 mm- .altezza 430 mm

### Tritacarne Mod.22S



Macchina professionale di elevate prestazioni, ideale per l'utenza che necessita di una produzione oraria cospicua di macinato. Realizzata in acciaio inox. Caratteristiche tecniche a normative CE. Parti interne completamente estraibili per consentire un lavaggio completo dei singoli pezzi.

*Professional high-performance meatgrinder. CE system..*

Carrozzeria acciaio inox Motoriduttore a bagno d'olio con inversione di marcia  
Motore HP 1,5 (1,1 Kw) 230/400V. trifase  
Motore HP 1,5 (1,1 Kw) 230V. monofase Produzione oraria: 300 kg.  
Giri motore: 1400 Giri elica: 174 Giri rullo: 900 Peso: 39 kg.  
Misure d'ingombro: - lunghezza 380 mm - larghezza 290 mm - altezza 480 mm

### Tritacarne Mod.32S



Macchina professionale di elevate prestazioni, ideale per l'utenza che necessita di una produzione oraria cospicua di macinato. Realizzata in acciaio inox. Caratteristiche tecniche a normative CE. Parti interne completamente estraibili per consentire un lavaggio completo dei singoli pezzi.

*Professional high-performance meatgrinder. CE system.*

Carrozzeria acciaio inox. Motoriduttore a bagno d'olio con inversione di marcia  
Motore HP 3 (2,2 Kw) 230/400V. trifase  
Motore HP 3 (2,2 Kw) 230V. monofase  
Produzione oraria: 500 kg. Giri motore: 1400. Giri elica: 160. Peso: 43 kg.  
Misure d'ingombro: - lunghezza 550 mm.- larghezza 350 mm. - altezza 510 mm.

### Grattugia Mod.12S



Macchina di dimensioni contenute ma dalle grandi prestazioni, realizzata in alluminio lucidato, per uso professionale. Caratteristiche tecniche a normative CE. Rullo in alluminio anodizzato con dentini in acciaio inox per efficace lavorazione dei prodotti.

*Professional high-performance cheese grater. CE system.*

Vaschetta formaggio rotonda da 230 mm.  
Motore HP 1 230/400V. trifase  
Motore HP 1 230V. monofase. Produzione oraria: 40 kg.  
Giri motore: 1400 Peso: 19 kg. Misure d'ingombro: Base 420x300 mm - altezza 390 mm.